

impranol[®]-teoma

Lösemittelhaltiges Spezialpflegeöl zum Schutz und zur Pflege von Lärchen-, Douglasien-, Tropen- und Hartholz im Innen- und Außenbereich.

Anwendungsgebiete	impranol [®] -teoma wird bevorzugt zum Schutz und zur Pflege von Gartenholz und Holzdecks aus Lärche, Douglasie sowie Tropen- und Hartholz, wie z.B. Gartenmöbel und Holzdecks eingesetzt.
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> • Frischt vergrautes Holz auf • Hohes Eindringvermögen • Atmungsaktiv und wasserabweisend • Nach Trocknung geruchlos • Offenporiger Anstrich
Zusammensetzung	Pflanzenöle, Harz, Testbenzin, Pigmente, Wachse, Additive.
Farbton	0009-Natur (für innen), 0210-Douglasie, 0270-Bangkirai, 0800-Teak
Verpackung	0,75-, 2,5- und 20 ltr.-Gebinde.
Anwendungsverfahren	Streichen, Aufreiben mittels Lappen.
Einbringmenge	40-60 ml/m ² in 1 Arbeitsgang
Vorbereitung des Untergrundes	<p>Der Untergrund muß vor der Behandlung sauber und trocken sein. Die Holzfeuchtigkeit darf 15 % nicht übersteigen. Moos- und Algenbefall gut abbürsten. Unbehandeltes Holz im Außenbereich ggf. zuvor mit geeigneter Grundierung, z.B. impranol[®]-Holzschutzgrund vor Pilz- und Insektenbefall schützen.</p> <p>Bei Tropen- und Hartholz mit einem hohen Anteil farbiger, wasserlöslicher Holzinhaltstoffe kann auch nach Behandlung mit impranol[®]-teoma ein Durchbluten dieser Inhaltsstoffe unter Wasserbelastung nicht ausgeschlossen werden.</p>
Verarbeitungshinweise	Vor der Verarbeitung gut aufrühren. Unverdünnt verarbeiten. Mit weichem Flachpinsel in Faserrichtung streichen. Im Bereich von Stirnholz besonders satt auftragen.
Trockenzeit	Bei Normklima 23/50 DIN 50014 nach 24 h trocken. Höhere Luftfeuchtigkeit sowie niedrigere Temperatur verzögern die Trocknung.
Reinigung der Arbeitsgeräte	Testbenzin oder Terpentinersatz.

Flammpunkt	Über 61 °C.
Gefahrstoffverordnung	impranol®-teoma ist nicht mit einem Gefahrensymbol zu kennzeichnen.
Arbeitssicherheit	<p>Bei der Anwendung des Holzschutzmittels sind insbesondere die für den Arbeits- und Unfallschutz geltenden Vorschriften entsprechend der Kennzeichnung auf dem Gebinde (insbesondere Gefahrensymbol, Gefahrenhinweise, Sicherheitsratschläge) zu beachten.</p> <p>Die Verarbeitung in der Nähe von Zündquellen ist nicht gestattet. Lichtschalter und elektrische Leitungen abdecken und vor Kurzschluß sichern. Nicht in die Hände von Kindern gelangen lassen. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Während der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen. Mißbrauch kann zu Gesundheits- und Umweltschäden führen.</p>
Lagerung/Transport	<p>Bei frostfreier Lagerung mindestens 2 Jahre lagerfähig. Im Originalgebinde so lagern, dass es Unbefugten, insbesondere Kindern, nicht zugänglich ist. Gebinde nach Gebrauch gut verschließen.</p> <p>RID/ADR: Entfällt.</p>
Umweltschutz	impranol®-teoma und das damit behandelte Holz dürfen nicht in Gewässer gelangen. Reste nicht in den Ausguß leeren. Wassergefährdungsklasse 2 (Selbsteinstufung gemäß VwVwS, Anhang 4). EAV-Abfallschlüssel-Nr. 08 01 11.
Zusatztext	Enthält 2-Ethylhexansäure, Cobaltsalz. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
<p>Dieses Merkblatt soll Sie beraten. Im Hinblick auf die vielseitige Anwendungsmöglichkeit kann jedoch keine Gewähr für den Einzelfall übernommen werden. Dies gilt auch dann, wenn von uns eine anwendungstechnische Beratung erbracht wurde. Solche Beratungen erfolgen unverbindlich, jedoch nach bestem Wissen auf der Basis unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Mündliche Vereinbarungen und Zusicherungen bedürfen grundsätzlich der schriftlichen Bestätigung.</p>	